

AXON

MS 3000 HIGHTACK

COLLE HYBRIDE PREMIUM
MULTI SUPPORTS et MULTI USAGES



PISCINE**



BÂTIMENT



INDUSTRIE



NAUTISME**



Les + Produit :

- Adhérence initiale : 200 kg/m²,
Résistance finale : 300 T/m²,
- Durcissement très rapide,
- Se conserve 24 mois avant ouverture,
- Ecologique, sans solvants chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs	Blanc
Base	Polymères hybrides
Densité	Environ 1,48 g/ml
Consistance	Pâte stable
Module d'élasticité à 100% (ISO 37)	2,80 N/mm ²
Tension maximale (ISO 37) *	3,60 N/mm ²
Polymérisation	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	Environ 3 mm / 24h à 23° C / 50% HR
Formation de peau	Ca. 5 min
Dureté *	70 ± 5 Shore A
Résistances aux U.V.	Excellente
Température de service	-40° C à + 90° C
Température d'application	+5° C à + 35° C
Déformation maximale	± 20%

* L'information concerne le produit complètement durci.

Adhérence initiale 200 kg/m² • Adhérence finale 300 T/m² • Durcissement très rapide • Excellente adhérence (sans primaire) • Elasticité permanente après polymérisation et très durable • Émissions très faibles, certifié EC1+ • Pratiquement inodore • Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques • Sans isocyanates, solvants, acides et halogènes • Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides

Distributeur :



ZA du Pas de MENC C4 - Chemin de l'Espéron
83560 VINON SUR VERDON - FRANCE
Tel: +33 (0)4 96 30 27 20 - Fax: +33 (0) 959 380 105
Email: info@axon-sl.com - www.axon-sl.com